



Szczegół wykonania płyty fundamnetowej PF-1, PF-2, PF-3  
skala 1:25



Płyta fundamentowa (PF-1, PF-2, PF-3) żelbetowa, 20cm (beton C16/20 zbrojony siatką oczka 30x30cm fi.10mm),  
Papa zgrzewalna 2x,  
Płyta styropianowa gr.10cm,  
Szlichta wyrównawcza gr. 1cm,  
Beton C12/15 gr.10cm, zbrojony siatką oczka 30x30cm fi.10mm,  
Zagęszczona podsypka piaskowa do poziomu, 20cm po zagęszczeniu,  
Grunt rodzimy nośny nieprzekopany



Uwaga.  
Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym  
oraz opracowaniami branży sanitarnej i elektrycznej.

art	ART PROJEKT K&M Sp. z o.o. ul. Strzelnica 2, 83-400 Kościerzyna NIP 591-163-58-00, Regon 220376462 tel/fax +48 58 680 83 69	
projekt	INWESTOR: GMINA NOWA KARCZMA UL. KOŚCIERSKA 9, 83-404 NOWA KARCZMA	SKALA 1:50 1:25
	INWESTYCJA: ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNĄ W M. SZATARPY GM. NOWA KARCZMA DZ. NR 262/3	NR RYS. A4
	PRZEKRÓJ A-A	DATA 09.2017
	PROJEKTANT: mgr inż. arch. Jarosław Krause upr. nr W/8/2006 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	