

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Sztofrowa Huta
ADRES INWESTYCJI : dz. nr ewid. 138, 181, 215 Obręb Szpon
INWESTOR : GMINA NOWA KARCZMA
ADRES INWESTORA : KOŚCIERSKA 9, 83-404 NOWA KARCZMA

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% Σnetto kosztorys

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
1 Przebudowa drogi gminnej - Sztofrowa Huta (Etap I)					
1 d.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.168		
2 d.1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowładowczymi oraz wbudowaniem w pobocza drogi	m ³	54.000		
3 d.1	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 56-65 cm) wraz z zasypaniem dołów	szt.	2.000		
4 d.1	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 8 cm wraz z wywozem gruzu do utylizacji	m ²	20.000		
5 d.1	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm - wraz z wywozem urobku	m ²	970.000		
6 d.1	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości - wraz z wywozem urobku Krotność = 4	m ²	970.000		
7 d.1	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²	950.000		
8 d.1	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag. Krotność = 5	m ²	950.000		
9 d.1	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	925.000		
10 d.1	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 5	m ²	925.000		
11 d.1	Skropienie podbudowy i warstwy profilującej asfaltem w ilości 0,7 kg/m2 (podbudowa); 0,5 kg/m2 (poszerzenie i profil nakładki)	m ²	890.000		
12 d.1	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym w ilości 100 kg/m2	t	11.500		
13 d.1	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²	887.000		
14 d.1	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 865+115	m ²	980.000		
15 d.1	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm	m ²	980.000		
16 d.1	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz.	m ²	980.000		
17 d.1	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm	m ²	100.000		
18 d.1	Ręczne plantowanie poboczy z uzupełnieniem kruszywem, zagęszczeniem i wyrównaniem do wymaganego spadku	m ²	380.000		
19 d.1	Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej	km	0.168		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Słownie: