



W miejscach zbliżenia do linii napowietrznych zachować szczególną ostrożność – w przypadku potrzeby wnioskować o jej wyłączenie.
Hydranty nadziemne ppoż. lokalizować przy ogrodzeniach, w miejscach najmniej zagrożenia przed uszkodzeniem ich przez pojazdy poruszające się po drogach nieutwardzonych.
Wielkość zasuwno odciążającego – zgodnie z odrębnym rysunkiem węzłów wodociągowych.

BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI

DARIUSZ ŻYMERZKIEWICZ

ul. Kosciarska 33a, 83-430 Stara Kiszewa

tel. 601 454 343

TEMAT:

Rozbudowa sieci wodociągowej, dz. nr 7/7, 26/12, 27, 28, 29/1, 41, 42/31, 42/35, 42/47, 42/55, 44/11, 44/31, 44/39, 61, 62, obr. Zielona Wieś

INWESTOR:

Gmina Nowa Karczma

PROJEKTOWAŁ:

NR UPRAWNIENI:

PODPIS:

SKALA

SPRAWDZIŁ:

NR UPRAWNIENI:

PODPIS:

BRANŻA

OPRACOWAŁ:

NR UPRAWNIENI:

PODPIS:

DATA

NAZWA RYSUNKU:

NR RYS.

Profil podłużny sieci wodociągowej

Odcinek Tr2 – Hn1

5