

ZESTAWIENIE
STOLARKI OKIENNEJ


SYMBOL	O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O8	O9	10	11	12
BUDYNEK GIMNAZJUM												
OPIS	okno zewnętrzne, drewniane	okno zewnętrzne, drewniane	okno zewnętrzne, drewniane	okno zewnętrzne, drewniane	okno zewnętrzne, drewniane	okno zewnętrzne, drewniane	okno zewnętrzne, drewniane	okno zewnętrzne, drewniane	okno zewnętrzne, drewniane	okno zewnętrzne, PCV	okno zewnętrzne, PCV	okno zewnętrzne, PCV
SZKIC STOLARKI ISTNIEJĄCEJ												
	WYMIAR W ŚWIEITLE MURU [mm]	S 850 H 870	1450 870	1150 1470	1450 1470	850 1770	1150 2070	1450 2070	1450 2070	2050 2070	1750/1600 2170	1150/1000 1470
PARTER	2	6	2	1	2	4	2	3	-	1	-	1
I PIĘTRO	4	-	-	-	-	2	-	15	3	-	1	-
II PIĘTRO	3	-	-	-	-	2	-	16	3			
RAZEM	9	6	2	1	2	8	2	34	6			
UWAGI	wymiana na nowe okno PCV, jednopłaszczyzn. z szybą zespoloną U=1,30 W/(m2K) uchylno-rozwierna, kolor: 7szł. biały + 2szł. antracyt, Uwagi pkt 5 i 6	wymiana na nowe okno PCV, jednopłaszczyzn. z szybą zespoloną U=1,30 W/(m2K) uchylno-rozwierna, kolor: antracyt, Uwagi pkt 5 i 6	wymiana na nowe okno PCV, jednopłaszczyzn. z szybą zespoloną U=1,30 W/(m2K) uchylno-rozwierna, kolor: antracyt, Uwagi pkt 5 i 6	wymiana na nowe okno PCV, jednopłaszczyzn. z szybą zespoloną U=1,30 W/(m2K) uchylno-rozwierna, kolor: antracyt, Uwagi pkt 5 i 6	wymiana na nowe okno PCV, jednopłaszczyzn. z szybą zespoloną U=1,30 W/(m2K) uchylno-rozwierna, kolor: antracyt, Uwagi pkt 5 i 6	wymiana na nowe okno PCV, dwudzielne, z szybą zespoloną U=1,30 W/(m2K) góra uchylna, dół uchylny, kolor: biały, Uwagi pkt 5 i 6,	wymiana na nowe okno PCV, dwudzielne, z szybą zespoloną U=1,30 W/(m2K) góra rozwierana, dół uchylny, kolor: antracyt, Uwagi pkt 5 i 6,	wymiana na nowe okno PCV, dwudzielne, z szybą zespoloną U=1,30 W/(m2K) góra rozwierana, dół uchylny, +3 szł. antracyt, Uwagi pkt 5 i 6,	wymiana na nowe okno PCV, czterodzielne, z szybą zespoloną U=1,30 W/(m2K) góra rozwierana, dół uchylny, kolor: biały	wymiana na nowe okno PCV, czterodzielne, z szybą zespoloną U=1,30 W/(m2K) uchylno-rozwierna, dół uchylny, kolor: biały, zmniejszona szerokość, Uwagi pkt 2	wymiana na nowe okno PCV, jednopłaszczyzn. z szybą zespoloną U=1,30 W/(m2K) uchylno-rozwierna, zmniejszona szerokość, Uwagi pkt 2	wymiana na nowe okno PCV, jednopłaszczyzn. z szybą zespoloną U=1,30 W/(m2K) uchylno-rozwierna, zmniejszona szerokość, Uwagi pkt 2
SZKIC STOLARKI NOWEJ												

UWAGI DO STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ:

1. Przedstawione zestawienie stolarki okiennej oraz drzwiowej wykazuje jedynie stłarkę, która ulega wymianie na nową. Zaczęto wymianę wszystkich okien w budynku gimnazjum, łączniku i kilku okien w szkole podstawowej oraz wymianę drzwi wejściowych w obu szkołach (pozostałą jedynie drzwi dwuskrzydłowe do łącznika na elewacji zachodniej szkoły podstawowej).
2. Ze względu na ocieplanie ścian zewnętrznych, okna i drzwi znajdujące się bezpośrednio w narożnikach wewnętrznych, muszą zostać zawężone o grubość docieplenia, tak aby możliwe było prawidłowe zaizbowanie warstw ocieplających.
3. Przed ziożeniem zamówienia należy dokonać pomiarów z natury.
4. Wymiary okien i drzwi podane w swiiele muru.
5. Okna znajdujące się w pasie cokołowym wykonanym tylniem mozaikowym należy zamówić w kolorze ciemnoszarym, antracyt, RAL 7016.
6. Okna parteru posiadają podwójną klasę odporności na wiananie, parametry szczegółowe: okna klasy RC2 (WK2) z szybą zespoloną P4d zgodne z polską normą PN-EN 1627:2012 , okna muszą posiadać certyfikat wystawiony przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej.
7. Wszystkie nowowymieniane okna należy wyposażyć w nawiewniki automaty czne ciśnieniowe.
8. Drzwi zewnętrzne parametry szczegółowe:
- Klasa przeciwożarowa EI 30; bezprogowe; z wypełnieniem pełnym lub panelem szklanym (szko bezpieczne, antywłamaniowe, niektóre fragmenty matowe); zawiasy z łożyskami kulkowymi; Kolor stolarki drzwiowej zamówić ciemnoszary, antracyt, RAL 7016.
- Drzwi wyposażyć w samozamykacz, bolec antywłamaniowy, odbój z tworzywa sztucznego, stopkę podporową, system kłamka-pochwył, zamek elektromagnetyczny.

ZESTAWIENIE
STOLARKI DRZWIOWEJ

SYMBOL	D1	D2	D3	D4	D5	D6
BUDYNEK GIMNAZJUM						
OPIS	drzwi zewnętrzne, jednokrzydłowe pełne, aluminiowe	drzwi zewnętrzne, jednokrzydłowe częściowo przeszkłone aluminiowe	drzwi zewnętrzne, dwuskrzydłowe część przeszkłone, z naswietlen aluminiowe	drzwi zewnętrzne, dwuskrzydłowe część przeszkłone, z naswietlen aluminiowe	drzwi zewnętrzne, jednokrzydłowe częściowo przeszkłone aluminiowe	drzwi zewnętrzne, dwuskrzydłowe część przeszkłone, z naswietlen aluminiowe
SZKIC STOLARKI ISTNIEJĄCEJ						
WYMIAR W ŚWIEITLE MURU [mm]	S 1080 H 2100	1130 2100	1470 3000	2050 3000	1050 2100	1750/1600 3000
PARTER	1	1	1	1	1	1
I PIĘTRO	-	-	-	-	-	-
II PIĘTRO	-	-	-	-	-	-
RAZEM	1	1	1	1	1	1
UWAGI	wymiana na nowe drzwi aluminiowe jednokrzydłowe pełne, kolor antracyt, informację szczegółowe Uwagi pkt.8	wymiana na nowe drzwi aluminiowe, jednokrzydłowe przeszkłone szkłem matowym z paskami przeźroczystymi, kolor antracyt, informację szczegółowe Uwagi pkt.8	wymiana na nowe drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe z naswietlen o wys. 72 cm przeszkłone szkłem przeźroczystym, kolor antracyt, informację szczegółowe Uwagi pkt.8	wymiana na nowe drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe z naswietlen o wys. 72 cm przeszkłone szkłem przeźroczystym, kolor profilu antracyt, informację szczegółowe Uwagi pkt.8	wymiana na nowe drzwi aluminiowe, jednokrzydłowe przeszkłone szkłem matowym z paskami przeźroczystymi, kolor antracyt, informację szczegółowe Uwagi pkt.8	wymiana na nowe drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe z naswietlen o wys. 72 cm przeszkłone szkłem przeźroczystym, kolor profilu antracyt, zmniejszona szerokość, informację szczegółowe Uwagi pkt. 2 i 8
SZKIC STOLARKI NOWEJ						



SOPOCKIE STUDIO PROJEKTOWE
Krótka 3b/1 81-842 Sopot 607 533 588 studio.sopot@wp.pl www.studio.sopot.pl

Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej

TematProjekt termomodernizacji budynków

ObiektZespołu Szkół w Nowej Karczmie

Adresul. Szkolna 4, 83-404 Nowa Karczma

Projektantmgr inż. arch. Jacek Bosiacki

Sprawdzającymgr inż. arch. Zenon Bosiacki

InvestorGmina Nowa Karczma

1:100

01.2016

PB 12

Strona Nr 46